

Código de identificación de producto tipo:	CL U: PRENSADO NEGRO		
Código de designación	CL U I 40 2210(D1) 230x115x40-50 C L0,67 T2 R2 E(3,2) N2210(D1) G1S FR0 B0,15 W≤6 I≤0,6 M≤0,30		
Uso Previsto:	Pieza CL U para fábrica vista y fábrica estructural		
Fabricante:	CERÁMICA MALPESA S.A. Autovía A-4 km 303, 23710 Bailén (JAÉN) ESPAÑA		
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones			<b>2+</b>
Especificación Técnica Armonizada EN 771-1:2011+A1 :2015			
Organismo notificado:	AENOR INTERNACIONAL 0099		

<b>PRESTACIONES DECLARADAS</b>				
<b>CARACTERÍSTICAS ESENCIALES</b>		<b>MÉTODO DE COMPROBACIÓN</b>	<b>PRESTACIONES</b>	
Dimensiones (mm)		UNE-EN 772-16	Forma	
			Regular	Especial
			197*98*(40-50), 230*116*(40,50), 286*90*(40-50), 292*116*(40-50); 348*90*(40-45-50); 348*118*(40-50)	
Tolerancia	Valor medio	UNE-EN 772-16	T2	
	Recorrido		R2	
Configuración		EN 1996 1-1	Grupo 1S	
		CTE	MACIZA	
Resistencia a compresión normalizada característica (perpendicular a la tabla)		UNE-EN 772-1+A1	≥ 40 N/mm <sup>2</sup> NPD	
Categoría			I NPD	
Expansión por humedad		UNE 67036	≤ 0.30 mm/m	
Adherencia		Anexo C UNE-EN 998-2	≥ 0.15 N/mm <sup>2</sup>	
Contenido de sales solubles		UNE-EN 772-5	Clase S2	
Reacción al fuego		UNE-EN 13501-1	Euroclase A1	
Absorción de agua en elementos exteriores		UNE-EN 772-21	≤ 6 %	
Permeabilidad al vapor de agua		Anexo A UNE-EN 1745	50/100	
Densidad aparente seca		UNE-EN 772-13	2210 kg/m <sup>3</sup>	
Tolerancia			D1	
Conductividad térmica (λ10, seco, pieza)		UNE EN-1745	0.67 W/(m*K)	
Durabilidad		UNE 67028	Clase F2	
Sustancias peligrosas		-	NPD	

- Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
- La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Lugar y fecha de emisión:

Bailén, 09/02/2023